

ENTRENAMIENTO **CAJA de HERRAMIENTAS** SEGURO CON

Compañía _____ Lugar _____ Fecha _____

Vol 17 - No 24 CLAUSURADO / ETIQUETADO



Definición y descripción:

Se usan ETIQUETAS para identificar equipo que ha sido retirado de servicio por mantenimiento u otros propósitos. Son diseñadas singularmente y tienen impreso un aviso claro, donde se dan instrucciones al personal para no operar el equipo.

Se aplican CANDADOS para des-electrificar el equipo, para prevenir operación accidental ó sin autorización. CANDADOS y ETIQUETAS normalmente se aplican juntos. Sin embargo, algunas circunstancias especiales pueden requerir el uso de una etiqueta sin candado y/ó un candado sin una etiqueta.

Candados y etiquetas deben aplicarse a interruptores de circuitos abiertos, switches y contactos cuando el personal estará expuesto a los conductores que normalmente son alimentados por estos dispositivos. La aplicación de etiquetas avisará é informará a otros empleados, que pusieron la etiqueta, por qué fue puesta la etiqueta y que el equipo no está disponible para operarse. El candado evitará la operación del interruptor, switch ó contacto para que el circuito no pueda ser accidentalmente electrificado.



Favor de notar el estándar de OSHA referente al clausurado-etiquetado de circuitos:

1926.417 Clausurado y etiquetado de circuitos.

- (a) **Controles.** Se deberán etiquetar los controles que serán desactivados durante el curso del trabajo en equipo electrificado ó des-electrificado
- (b) **Equipo y circuitos.** Se deberán considerar inoperantes equipo y circuitos que serán des-electrificados y deberán contar con etiquetas colocadas en todo punto donde dicho equipo pudiera ser electrificado.
- (c) **Etiquetas.** Se deberá colocar etiquetas que identifiquen plenamente el equipo o circuitos en los que se trabaja.

Los patrones deberían desarrollar por escrito un Programa de Seguridad de Clausurado/Etiquetado que defina claramente las reglas de clausurado-etiquetado para sus técnicos. Estas especificaciones deben guardarse en un archivo y revisadas periódicamente para asegurarse que se mantengan actualizados. La capacitación adecuada sobre clausurado-etiquetado debe mantenerse actualizada para todos los empleados.

ENTRENAMIENTO CAJA de SEGURO CON HERRAMIENTAS

Compañía _____ Lugar _____ Fecha _____

Vol 17 - No 24 CLAUSURADO / ETIQUETADO



Definición y descripción:

Se usan ETIQUETAS para identificar equipo que ha sido retirado de servicio por mantenimiento ú otros propósitos. Son diseñadas singularmente y tienen impreso un aviso claro, donde se dan instrucciones al personal para no operar el equipo.

Se aplican CANDADOS para des-electrificar el equipo, para prevenir operación accidental ó sin autorización. CANDADOS y ETIQUETAS normalmente se aplican juntos. Sin embargo, algunas circunstancias especiales pueden requerir el uso de una etiqueta sin candado y/ó un candado sin una etiqueta.

Candados y etiquetas deben aplicarse a interruptores de circuitos abiertos, switches y contactos cuando el personal estará expuesto a los conductores que normalmente son alimentados por estos dispositivos. La aplicación de etiquetas avisará é informará a otros empleados, que pusieron la etiqueta, por qué fue puesta la etiqueta y que el equipo no está disponible para operarse. El candado evitará la operación del interruptor, switch ó contacto para que el circuito no pueda ser accidentalmente electrificado.



Favor de notar el estándar de OSHA referente al clausurado-etiquetado de circuitos:

1926.417 Clausurado y etiquetado de circuitos.

- Controles. Se deberán etiquetar los controles que serán desactivados durante el curso del trabajo en equipo electrificado ó des-electrificado
- Equipo y circuitos. Se deberán considerar inoperantes equipo y circuitos que serán des-electrificados y deberán contar con etiquetas colocadas en todo punto donde dicho equipo pudiera ser electrificado.
- Etiquetas. Se deberá colocar etiquetas que identifiquen plenamente el equipo o circuitos en los que se trabaja.

Los patrones deberían desarrollar por escrito un Programa de Seguridad de Clausurado/Etiquetado que defina claramente las reglas de clausurado-etiquetado para sus técnicos. Estas especificaciones deben guardarse en un archivo y revisadas periódicamente para asegurarse que se mantengan actualizados. La capacitación adecuada sobre clausurado-etiquetado debe mantenerse actualizada para todos los empleados.