

ENTRENAMIENTO SEGURO CON

CAJA de
HERRAMIENTAS

Compañía _____ Lugar _____ Fecha _____

Vol 16 - No 15 CUBIERTAS DE HOYOS APROPIADAS

En la construcción, es inevitable que un edificio de pisos múltiples, tenga varias penetraciones de pisos, mejor conocidas como hoyos. Se hacen para varios propósitos que van desde trabajo eléctrico hasta aire acondicionado. OSHA establece que un hoyo es un espacio vacío con mas de 2 pulgadas de dimensión y debe estar apropiadamente cubierto. El problema es que cuando los hoyos se hacen, no siempre son correctamente cubiertos.

En la Figura 1 es aparente que los dos hoyos están cubiertos de forma inadecuada (parrillas y tablas) mientras que otros ni siquiera están cubiertos. Considere el hecho de que aún si su compañía no creó el hoyo desprotegido, usted o alguno de sus compañeros pueden resultar lastimados de igual manera. Los hoyos deben estar apropiadamente cubiertos y señalados como "cubierta" ú "hoyo" como aviso a los trabajadores en esa área. Además, si OSHA decidiera hacer una inspección en la obra y nota que los empleados expuestos al peligro, la empresa probablemente recibirá una multa. Recuerde cubrir y protegerse!



1926.502(i)(2)

Toda cubierta deberá ser capaz de soportar, sin fallas, por lo menos el doble de peso de los empleados, equipo y material que pudiera ser impuesto en cualquier momento.

1926.502 (i)(3)

Toda cubierta deberá ser anclada al instalarse para evitar desplazamientos accidentales por el aire, equipo o empleados.

1926.502(i)(4)

Toda cubierta deberá ser codificada por color o deberá ser señalada con la palabra "HOYO" ó "CUBIERTA" para proporcionar aviso al peligro.



ENTRENAMIENTO CAJA de HERRAMIENTAS SEGURO CON

Compañía _____ Lugar _____ Fecha _____

Vol 16 - No 15 CUBIERTAS DE HOYOS APROPIADAS

En la construcción, es inevitable que un edificio de pisos múltiples, tenga varias penetraciones de pisos, mejor conocidas como hoyos. Se hacen para varios propósitos que van desde trabajo eléctrico hasta aire acondicionado. OSHA establece que un hoyo es un espacio vacío con mas de 2 pulgadas de dimensión y debe estar apropiadamente cubierto. El problema es que cuando los hoyos se hacen, no siempre son correctamente cubiertos.

En la Figura 1 es aparente que los dos hoyos están cubiertos de forma inadecuada (parrillas y tablas) mientras que otros ni siquiera están cubiertos. Considere el hecho de que aún si su compañía no creó el hoyo desprotegido, usted o alguno de sus compañeros pueden resultar lastimados de igual manera. Los hoyos deben estar apropiadamente cubiertos y señalados como "cubierta" ú "hoyo" como aviso a los trabajadores en esa área. Además, si OSHA decidiera hacer una inspección en la obra y nota que los empleados expuestos al peligro, la empresa probablemente recibirá una multa. Recuerde cubrir y protegerse!



INCORRECTO:
Hoyos no están cubiertos adecuadamente



CORRECTO:
Hoyo correctamente cubierto y señalado

1926.502(i)(2)

Toda cubierta deberá ser capaz de soportar, sin fallas, por lo menos el doble de peso de los empleados, equipo y material que pudiera ser impuesto en cualquier momento.

1926.502 (i)(3)

Toda cubierta deberá ser anclada al instalarse para evitar desplazamientos accidentales por el aire, equipo o empleados.

1926.502(i)(4)

Toda cubierta deberá ser codificada por color o deberá ser señalada con la palabra "HOYO" ó "CUBIERTA" para proporcionar aviso al peligro.